

**強力**

# エアークインパクトレンチ



- ✓ DIY、メンテナンス、及び生産ラインに最適
- ✓ 最大814Nmの瞬間トルク出力
- ✓ 耐久性抜群
- ✓ トルク調整機能付き
- ✓ 生産終了後も、最低2年間は交換部品を提供

## 製品仕様

ウノエア I-44

1/2" 強力エアークインパクトレンチ

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 差込角    | 12.7mm                  |
| 能力ボルト  | 18mm                    |
| 無負荷回転数 | 8,000 rpm               |
| 最大トルク  | 814 N-m                 |
| 本体全長   | 181mm                   |
| 質量     | 2.5 キロ                  |
| インレット  | 1/4 インチ (PT1/4)         |
| 使用ホース  | 9.5mm以上                 |
| 空気消費量  | 0.17m <sup>3</sup> /min |
| 正逆回転   | ○                       |
| トルク調節  | 六段                      |



814 N-m  
ツインハンマー



差込角  
12.7mm



正逆回転  
トルク調節

天井取り付け可能



786Nm  
1.5キロ  
ツインハンマー

I-42205

超ショートタイプ  
アンビル脱着可能



813Nm  
1.35口  
ジャンボハンマー

I-44822

こちらもおすすめ

軽量、1,491Nm



1,491Nm  
1.53キロ  
ジャンボハンマー

I-44142

- エアーツール・
- エアークンプレッサー・
- ハンドツール・
- 精密電動ドライバー・
- 研磨材料・
- 安全保護具・

# Unoair®

ケイセイ機械工具株式会社  
適格請求書発行事業者

**I-42403**  
949 Nm  
四段トルク  
ツインハマー



|        |           |
|--------|-----------|
| 差込角    | 12.7mm    |
| 無負荷回転数 | 8,000 rpm |
| 最大トルク  | 949 N-m   |
| 正逆回転   | ○         |

**I-04K**  
ソケット  
セット



|        |           |
|--------|-----------|
| 差込角    | 12.7mm    |
| 無負荷回転数 | 7,000 rpm |
| 最大トルク  | 353 N-m   |
| 正逆回転   | ○         |

**I-44612**  
881 Nm  
1.4キロ軽量  
三段トルク



|         |           |
|---------|-----------|
| 差込角     | 12.7 mm   |
| 無負荷回転数  | 8,000 rpm |
| 最大トルク   | 881 N-m   |
| ハンマータイプ | ツインハマー    |

**I-41433**  
1.38キロ  
四段トルク



|        |           |
|--------|-----------|
| 差込角    | 12.7mm    |
| 無負荷回転数 | 9,500 rpm |
| 最大トルク  | 678 N-m   |
| 正逆回転   | ○         |

**R-15K**



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 適用リベットサ<br>イズ | 2.4mm, 3.2mm,<br>4.0mm, 4.8mm |
| 最大引張力         | 848 kgs                       |
| ストローク         | 16mm                          |

ラチェットレンチ

エアサンドー・ベルトサンドー

インパクトドライバ

**R-52**  
9.5mm  
差込角

**R-53**  
12.7mm  
差込角



|        |                |
|--------|----------------|
| 差込角    | 9.5mm / 12.7mm |
| 能力ボルト  | 10mm / 13mm    |
| 無負荷回転数 | 150rpm         |
| 最大トルク  | 68 N-m         |

**S-51**  
ダブル  
アクション



|          |            |
|----------|------------|
| 吸塵機能     | 非吸塵式       |
| ペーパーサイズ  | φ125 mm    |
| 無負荷回転数   | 10,000 rpm |
| オービットダイヤ | 5mm        |

**S-48**  
ダブル  
アクション



|          |           |
|----------|-----------|
| 吸塵機能     | 自吸塵式      |
| パッドサイズ   | φ178 mm   |
| 無負荷回転数   | 4,000 rpm |
| オービットダイヤ | 5mm       |

**BS-10**



|        |            |
|--------|------------|
| ベルトサイズ | 20mm*520mm |
| 無負荷回転数 | 16,000 rpm |
| 質量     | 1.2キロ      |
| 本体全長   | 360mm      |

**SD-60A**  
三段トルク  
正逆回転



|        |           |
|--------|-----------|
| ビット差込口 | 6.35mm    |
| ボルト能力  | 4-5mm     |
| 最大トルク  | 35N-m     |
| 無負荷回転数 | 10,000rpm |
| 正逆回転   | ○         |

グラインダー・リユーター

コーキングガン

**MG-802**



|          |           |
|----------|-----------|
| コレットチャック | 3mm       |
| 無負荷回転数   | 70,000rpm |
| 本体全長     | 132mm     |

**G-33MK**  
高性能  
セット



|          |           |
|----------|-----------|
| コレットチャック | 6mm       |
| 無負荷回転数   | 22,000rpm |
| 本体全長     | 175mm     |
| 質量       | 0.62キロ    |

**G-34M**  
90度アングル  
高性能



|          |           |
|----------|-----------|
| コレットチャック | 6mm       |
| 無負荷回転数   | 20,000rpm |
| 本体全長     | 160mm     |
| 質量       | 0.5キロ     |

**AG-37**  
ディスク  
グラインダー  
人気商品



|          |           |
|----------|-----------|
| スピンドルサイズ | M10*1.5   |
| パッドサイズ   | 127mm     |
| 無負荷回転数   | 11,000rpm |
| 本体全長     | 242mm     |
| 質量       | 1.9kgs    |

**B-40** 金属で丈夫



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 素材    | 本体:金属<br>トリガー:強化樹脂 |
| 筒サイズ  | φ 50mmX216mm       |
| 空気消費量 | 0.17 m3/min        |
| 質量    | 1.1キロ              |

エアドリル

エアソー(ソー+ヤスリ)・ガラスラバーナイフ

**D-31**  
穴あけ加工



|        |          |
|--------|----------|
| 穴あけ能力  | 10mm     |
| 無負荷回転数 | 1,800rpm |
| 質量     | 1.1 キロ   |
| 正逆回転   | ○        |

**B-54H** 二段速度調節



|           |             |
|-----------|-------------|
| ドリルビットサイズ | 6.5mmと8.0mm |
| フックサイズ    | 2インチ        |
| 無負荷回転数    | 1,600rpm    |
| 本体全長      | 235mm       |

**B-11(ソーのみ)**



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 切断能力  | 鉄 1.6mm<br>アルミ 3.0mm |
| ストローク | 10mm                 |
| 往復回数  | 10,000 bpm           |
| ヤスリ対応 | X                    |

**B-13**



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 切断能力  | 鉄 1.6mm<br>アルミ 2.0mm |
| ストローク | 10mm                 |
| 往復回数  | 5,000 bpm            |
| ヤスリ対応 | ○                    |

**B-14** ガラスゴム切断



|           |           |
|-----------|-----------|
| ストローク     | 3mm       |
| 無負荷ストローク数 | 20,000bpm |
| 本体全長      | 550mm     |
| 質量        | 1.2kgs    |

エアハンマー・ニードルスケーラー

ネイラー・釘打ち

スプリングバランサー

**H-12K/R((丸軸))**



|       |           |
|-------|-----------|
| チゼル形  | 丸軸        |
| チゼル径  | 10.2mm    |
| 打撃数   | 3,000 bpm |
| ストローク | 67mm      |

**H-20K/R(丸軸)**



|       |           |
|-------|-----------|
| チゼル形  | 丸軸        |
| チゼル径  | 10.2mm    |
| 打撃数   | 3,000 bpm |
| ストローク | 67mm      |

**NS-500**



|       |                |
|-------|----------------|
| ニードル  | Φ3mm*180mm*19本 |
| ストローク | 38mm           |
| ピストン  | Φ23.5*70mm     |
| 打撃回数  | 3,700 bpm      |
| 本体全長  | 370mm          |
| 質量    | 2.8kgs         |

**F-1650**



|      |           |
|------|-----------|
| 対応長さ | 15-50mm   |
| 釘軸   | 1.5*1.6mm |
| 釘ヘッド | 2.8mm     |
| 装填本数 | 100本      |

**SB-03**  
**SB-04**  
**SB-07**  
**SB-15**



|       |           |
|-------|-----------|
| SB-03 | 0.6~1.5キロ |
| SB-04 | 1.5~3.0キロ |
| SB-07 | 3.0~5.0キロ |
| SB-15 | 9.0~15キロ  |

メモ欄

# エンジン駆動 アンプレス

電気が利用できない場所  
屋外でエア工具の使用  
出張作業、出張修理



- ホイール付き、移動が楽
- トラックマウント対応
- エンジンアイドリング機能付き
- 二つのエア工具同時に使用可能
- 安全ベルトガード
- 高品質油入圧力計

| UC-7028G |           |
|----------|-----------|
| タンク容量    | 28 L      |
| エンジン出力   | 7 馬力      |
| 空気吐出量    | 430 L/Min |
| 最高使用圧力   | 0.8MPa    |
| シリンダー    | 2 垂直      |
| 重量       | 71 キロ     |

## 屋外のタイヤとホイール交換なら



インパクトレンチ    タイヤゲージ    ビードシーター

### インパクトレンチの収納



### 交換可能

- 工具トレイ
- 工具収納フック



ドライバーク  
ラチェット  
レンチの  
収納



### エアースプレーガンの収納

| UV-3039G |           |
|----------|-----------|
| タンク容量    | 39 L      |
| エンジン出力   | 3 馬力      |
| 空気吐出量    | 160 L/Min |
| 最高使用圧力   | 0.8MPa    |
| シリンダー    | 2 垂直      |
| 重量       | 61 キロ     |

- エアーツール
- エアコンプレッサー
- ハンドツール
- 精密電動ドライバー
- 研磨材料
- 安全保護具

ケイセイ機械工具株式会社

**Unoair**®

適格請求書発行事業者

さまざまなエアコンプレッサーの製品を製造しております。  
どうぞお気軽にお問い合わせください。